



# FICHA TÉCNICA

Fecha 20/01/2020

Código: BE60

Versión: 001 - 2020



Referencia Externa	Referencia Kreato	Nombre
No Aplica	BE60	BLOQUE DE CEMENTO ECOLOGICO 40X60X8

## ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES	LARGO	ANCHO	ALTO
	60 cm	40 cm	8 cm
COLOR	Gris - Ocre - Amarillo - Blanco - Negro - Arena - Chocolate - Rojo - Verde - Terracota		
TEXTURA	Lisa		
PESO SECO	26.0 Kg/un		
RENDIMIENTO	4.17 un/m <sup>2</sup>		
MÓDULO ROTURA- Promedio	35 Mpa. Mínimo		
MÓDULO ROTURA- Unidad	31 Mpa. Mínimo		
ABSORCIÓN DE AGUA	7 % máximo		
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	NA		

## ALMACENAMIENTO Y MANEJO

Debe acopiarse en arrumes de no mas de 1 m de altura. El manejo debe ser cuidadoso dado que por sus retículas es un producto frágil a los impactos. Cuando el producto se fisura o rompe por las secciones de drenaje, puede utilizarse sin ningún inconveniente.

## OBSERVACIONES

No lleva distanciadores. Perforaciones verticales para llenar con gravilla o tierra. En aplicaciones vehiculares deben abrirse al servicio después de los 28 días de producción. Se pueden seccionar para ajustes. El peso aproximado esta expuesto a variaciones, Es un parámetro variable no fijo.

TOLERANCIAS	LONGITUD	± 2 mm.
	ANCHO	± 2 mm.
	ESPESOR	± 3 mm.

**USO Y APLICACIÓN**  
Tráfico peatonal y vehicular liviano. (ver Norma NTC 3766) Se utiliza como sistema permeable y aplicación de muros verdes.

**NORMATIVIDAD APLICADA**  
NTC 1207 y NTC 3766

Gerencia Técnica - Ing. Luis Alfonso Ortiz M.

KREATO SAS.

Gerencia General KREATO