



# FICHA TÉCNICA

Fecha 20/01/2020

Código: RR50

Versión: 001 - 2020



**Referencia Externa**

**Referencia Kreato**

**Nombre**

No Aplica

RR50

BLOQUE DE CONFINAMIENTO PARA  
SENDEROS PEATONALES Y  
CICLORUTAS

## ESPECIFICACIONES

**DIMENSIONES**

**LARGO**

**ANCHO**

**ALTO**

50 cm

15 cm

30 cm

**COLOR**

Gris

**TEXTURA**

Lisa

**PESO SECO**

45 Kg/un

**RENDIMIENTO**

2 un/ml

**MÓDULO ROTURA- Promedio**

4.0 Mpa.

**MÓDULO ROTURA- Unidad**

3.5 Mpa.

**ABSORCIÓN DE AGUA**

No aplica de acuerdo a normatividad

**RESISTENCIA A LA ABRASIÓN**

No aplica de acuerdo a normatividad

**TOLERANCIAS**

**LONGITUD**

± 5 mm.

**ANCHO**

± 3 mm.

**ESPESOR**

± 3 mm.

**USO Y APLICACIÓN**

Confinamiento y separación entre las estructuras  
de andén y vía.

**NORMATIVIDAD APLICADA**

NTC 4109

## ALMACENAMIENTO Y MANEJO

El trasiego y movimientos debe efectuarse cuidadosamente de manera que se eviten desportilladuras. No se debe hacer arrastrando las piezas sobre el piso. Tampoco se deben trasladar apoyándolos sobre los cantos mediante cabeceos sucesivos.

## OBSERVACIONES

Las fisuras menores, inherentes al método de fabricación, o las desportilladuras menores que resultan de los métodos usuales de manipulación en el despacho y en la entrega, no son motivo de rechazo. Las texturas de las caras pueden ser rústicas o lisas. El peso aproximado esta expuesto a variaciones, Es un parámetro variable no fijo.

Gerencia Técnica - Ing. Luis Alfonso Ortiz M.

KREATO SAS.

Gerencia General KREATO